



D I T E S T



شرکت توسعه فناوری پارس رایزن
(نماینده انحصاری AVL در ایران)

دستگاه شارژ گاز کولر AVL DiTest



ADS 110

مشخصات فنی	
نوع گاز	R134A یا R1234yf
ولتاژ	۲۳۰ وات AC
قدرت	۸۰۰ وات
وزن	۷۰ کیلوگرم
صفحه نمایش	4x20 LCD
کیچ فشار	۲ گیج آنالوگ فشار سنسور HP و LP
حداکثر فشار گاز	۲۰ بار
طول شلنگ	۳ متر
قابلیت مخزن	۱۲ لیتر
میزان بازیافت	۹۵٪
کنجایش مخزن روغن	۲۵۰ میلی لیتر
قدرت وکیوم	۳ m ³ /h
کمپرسور	۸ CC
بازیافت گاز و روغن، وکیوم، شارژ، تزریق	دستی و اتوماتیک
تست نشتی	اتوماتیک (آپشن)
تست نشتی داخلی	اتوماتیک



ADS 120

مشخصات فنی	
نوع گاز	R134A یا R1234yf
ولتاژ	۲۳۰ وات AC
قدرت	۸۰۰ وات
وزن	۱۰۲ کیلوگرم
صفحه نمایش	4,3 inch graphic TFT color
کیچ فشار	۳ عدد گیج دیجیتال فشار سنسور HP و LP و BP
حداکثر فشار گاز	۲۰ بار
طول شلنگ	۴.۵ متر
قابلیت مخزن	۲۰ لیتر
میزان بازیافت	بیشتر از ۹۵٪
کنجایش مخزن روغن	۲۵۰ میلی لیتر
قدرت وکیوم	۳ m ³ /h
کمپرسور	۱۴ CC
بازیافت گاز و روغن، وکیوم، شارژ، تزریق	دستی و اتوماتیک
تست نشتی	اتوماتیک (آپشن)
تست نشتی داخلی	اتوماتیک

شرکت توسعه فناوری پارس رایزن (نماینده انحصاری AVL در ایران)

آدرس: تهران، الهیه، خیابان بیدار، کوی صفری، مجتمع اداری مدرن الهیه، واحد ۲۰

وب سایت: www.tuvpr.com

کد پستی: ۱۹۶۴۹۱۳۴۱۱

فکس: ۰۲۱ - ۲۶۲۱۹۶۲۶

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۲۱۷۴۳۲ - ۳



ADS 130

مشخصات فنی	
نوع گاز	R134A یا R1234yf
ولتاژ	۲۳۰ وات AC
قدرت	۸۰۰ وات
وزن	۱۱۰ کیلوگرم
صفحه نمایش	15 inch graphic TFT color display
کیچ فشار	گیج دیجیتال LP و HP و BP
حداکثر فشار گاز	۲۰ بار
طول شلنگ	۴.۵ متر
قابلیت مخزن	۲۶ لیتر
میزان بازیافت	۹۵٪
کنجایش مخزن روغن	۲۵۰ میلی لیتر
قدرت وکیوم	۳ m ^۳ /h
کمپرسور	۱۴ CC
بازیافت گاز و روغن، وکیوم، شارژ، تزریق	دستی و اتوماتیک
تست نشتی	اتوماتیک (آپشن)
تست نشتی داخلی	اتوماتیک



ADS 310

مشخصات فنی	
نوع گاز	R744
ولتاژ	۲۳۰ وات AC
قدرت	۱۲۰۰ وات
وزن	۷۵ کیلوگرم
صفحه نمایش	4,3 inch graphic TFT color
کیچ فشار	گیج دیجیتال LP و HP
حداکثر فشار گاز	۱۴۰ بار
طول شلنگ	۲.۵ متر
قابلیت مخزن	۵ و ۶ و ۲۰ کیلوگرم
میزان بازیافت	بیشتر از ۹۵٪
کنجایش مخزن روغن	۲۵۰ میلی لیتر
قدرت وکیوم	۳ m ^۳ /h
کمپرسور	۱۴ CC
بازیافت گاز و روغن، وکیوم، شارژ، تزریق	دستی و اتوماتیک
کارکرد	کاملاً اتوماتیک
تست نشتی و فشار و UV	کاملاً اتوماتیک از زمان روشن شدن دستگاه
مدت زمان عملیات	کمتر از ۳۵ دقیقه